



## HT165 高速台式离心机

HT165高速台式离心机，体积小，噪音低，拥有可靠的安全性，适配包含PCR连排管转子在内的9款不同转子，可满足广泛的离心应用。



### 产品特点

Product advantages

- ◆5寸高灵敏度（可戴手套直接操作）触摸屏控制，可以快速对离心机参数（转速、时间）进行设置，1、10、100三种步进可选；转速与离心力一键切换设置；具有两种时间模式（小时：分钟/分钟：秒钟），并有启动计时和达到预设转速计时两种计时方式。
- ◆24×1.5ml转子最高转速可达16500r/min，能满足各种实验需求。
- ◆用户可以设置多组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取。
- ◆10种升速曲线、11种减速曲线，同时具备升降速时间的自定义功能。进一步保障离心效果，防止样品二次悬沉。
- ◆设有超速、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、保护套等多重保护，确保人机安全。
- ◆直流无刷电机，无碳粉污染，免维护，使用寿命长，转速精度高。
- ◆自动吸合电子门锁，只需要轻轻合上门盖即可自动关闭，运行时门盖不能打开，门盖未关闭离心机不能启动且报门锁故障，安全可靠。







### 主要技术参数

Technical parameter

订货号	0203270009
最高转速	16500r/min
最大相对离心力	26054xg
最大容量	4×100ml
转速精度	±30 r/min
定时范围	1s~99min59s/1min~99h59min
整机噪音	≤65dB (A)
电 源	AC 220±22V 50/60Hz
整机功率	400W
外形尺寸(长×宽×高)	320x445x305(mm)
包装尺寸(长×宽×高)	700x380x350(mm)
净 重	27kg

 **转子参数**  
Rotor parameters

<p>No:1</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 24×1.5/2.0ml 最高转速: 16500r/min 最大离心力: 26054xg 订货号: 0301891372 适配器: 0.2ml</p>	<p>No:2</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 12×5ml 最高转速: 15000r/min 最大离心力: 15845xg 订货号: 0301891373 适配器: 0.5ml、1.5ml</p>
<p>No:3</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 12×10ml 最高转速: 13000r/min 最大离心力: 17320xg 订货号: 0301805300 适配器: 5ml、1.5ml</p>	<p>No:4</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 6×50ml 最高转速: 11000r/min 最大离心力: 12840xg 订货号: 0301805400 适配器: 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml</p>
<p>No:5</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 6×30ml 最高转速: 13500r/min 最大离心力: 18720xg 订货号: 0301805200 适配器: 5ml、10ml</p>	<p>No:6</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 30×1.5/2.0ml 最高转速: 14000r/min 最大离心力: 22150xg 订货号: 0301891374 适配器: 0.2ml</p>
<p>No:7</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 6×8×0.2mlPCR 最高转速: 13000r/min 最大离心力: 16020xg 订货号: 0301891375</p>	<p>No:8</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 8x15ml (尖) 最高转速: 12000r/min 最大离心力: 15364xg 订货号: 0301806200 适配器: 5ml、10ml</p>
<p>No:9</p>  <p>名称: 角转子 最大容量: 4x100ml 最高转速: 11000r/min 最大离心力: 12665xg 订货号: 0301805700 适配器: 5ml、10ml、15ml (尖/圆)、25ml、50ml (尖/圆)</p>	<p>/</p>